



Longjacke, Gr. 36/38(40/42-44/46)
aus **Alta Moda Cashmere**

Modell 336/4

Artikel-Bezeichnung	Farbe	Bestell-Nr.	Menge in Gramm für Größen		
			36/38	40/42	44/46
Alta Moda Cashmere	Grege	102-405	900	950	1000

Strick-N 6,5 und 7,0; Rundstrick-N 6,5, Länge 100 cm; Häkel-N 5,0.

Knötchenrand: Die 1. und letzte M jeder R re str. Hinweis: Alle Ränder mit Knötchenrand str.

Rippen A: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Rippen B: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Glatt re: Hin-R re, Rück-R li str.

Kraus re: Hin- und Rück-R re str.

Patentmuster: Über gerade M Zahl str. 1. R = Hin-R: Rand-M, * 1 M mit 1 U wie zum Linksstr. abh., 1 M re, ab * stets wdh., Rand-M. 2. R = Rück-R: Rand-M, * 1 M li, M und U der Vor-R re zus.-str., ab * stets wdh., Rand-M. In der Höhe die 1. und 2. R 1 x str.

Patentstrukturmuster: 2 R Patentmuster und 2 R glatt re im Wechsel str.

Querrippenmuster: 2 R kraus re und 2 R glatt re im Wechsel str.

Maschenprobe:

14 M und 28 R Patentstrukturmuster mit Nd. Nr. 7 = 10 x 10 cm; 15 M und 26 R Querrippenmuster mit Nd. Nr. 7 = 10 x 10 cm.

Hinweis: Aufgrund der Musterwechsel mit gleicher M-Zahl erhält die Jacke automatisch eine leichte Taillenbetonung.

Rückenteil

72 (78 – 84) M mit Nd. Nr. 6,5 anschlagen. Für den Bund 4 cm = 11 R Rippen A str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 1 M li beginnen. Dann mit Nd. Nr. 7 im Patentstrukturmuster weiterarb. Nach 22 cm = 64 R ab Bundende im Querrippenmuster weiterstr. Nach 40 cm = 104 R ab Beginn des Querrippenmusters beids. den Beginn der Armausschnitte markieren. Nun gerade weiterstr. In 4 cm = 12 R Armausschnitthöhe die Passe wieder im Patentstrukturmuster fortsetzen. In 16 (17 – 18) cm = 46 (48 – 50) R Passenhöhe beids. für die Schultern je 24 (27 – 30) M abk. und für den geraden Halsausschnitttrand die mittl. 24 M für den Kragen stilllegen.

Linkes Vorderteil

36 (40 – 42) M mit Nd. Nr. 6,5 anschlagen. Für den Bund 4 cm = 11 R Rippen A str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 1 M re beginnen, am R-Ende vor der Rand-M mit 1 M li enden. Dann mit Nd. Nr. 7 in der gleichen Musterfolge wie am Rückenteil str., dabei am re Rand im Patentstrukturmuster jeweils in den Hin-R nach der Rand-M mit der re M beginnen. Die Rück-R entsprechend arb. Für die Ausschnittschrägung am li Rand nach 2 (3 – 4) cm = 6 (8 – 10) R ab Beginn des Querrippenmusters 1 M abn., dafür vor der Rand-M 2 M re zus.-str. Die Abnahme in jeder 8. R noch 11(12–11)x wdh. Den Armausschnitt am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil markieren. Die Schulter-M am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil abk. Damit sind alle M aufgebraucht. **Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel

41 (44 – 47) M mit Nd. Nr. 6,5 anschlagen. Für den Bund 4 cm = 11 R Rippen A str. Dann mit Nd. Nr. 7 im Querrippenmuster weiterarb. Beids. für die Schrägungen in der 5. R ab Bundende 1 M zun., dann in jeder 10. R noch 10x je 1 M zun. = 63 (66 – 69) M. Nach 44 cm = 114 R ab Bundende alle M gerade abk.

Ausarbeiten

Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen, die Seitennähte jeweils bis zur Markierung. Nun mit der Rundnd. Nr. 6,5 aus den senkrechten Vorderteilrändern je 57 (59 – 61) M, aus den Schrägungsrändern je 121 M auffassen und dem rückwärtigen Halsausschnitttrand die 24 stillgelegten M re abstr. = 380 (384 – 388) M. Für die Blenden mit Schalkragen Rippen B in R str., dabei in 1. Rück-R nach der Rand-M mit 2 M re (li – re) beginnen, am R-Ende vor der Rand-M mit 2 M re (li – re) enden. In 2 cm Blendenhöhe beids. je 56 (58 – 60) M abk., wie sie erscheinen. Über die restl. 268 M für den Kragen folgerichtig die Rippen B mit Rand-M fortsetzen. In insgesamt 15 cm Kragenhöhe die M mit der Häkelnd. Nr. 5 mit fe M abhäkeln. Kragen nach außen umlegen. Ärmel einsetzen.

